

Aimant de levage électro-permanent FXE version légère

CMU : 150 à 2 400 kg

FXE

Pour le levage de tôles, de découpes et de pièces massives

Les aimants de levage électro-permanents FXE sont équipés d'une technologie de commande intégrée pour un raccordement direct au réseau électrique – la solution Plug & Play rapide et conviviale pour des charges légères à très lourdes.

Équipés du type de pôles 50, pour des épaisseurs de matériau à partir de 15 mm et pour de petites surfaces magnétiquement actives, ces appareils faciles à guider et à utiliser sont recommandés pour le levage de pièces de série, de découpes ainsi que de petites pièces moulées et forgées.



Modèle	Code FLAIG	CMU pièces plates en kg	CMU max. avec épaisseur sup. à (x) en mm	Dimensions en mm		
				L	B	H
FXE-150/50 230V	10600151	150	15	164	95	420
FXE-150/50+	10600152	150	15	164	95	445
FXE-300/50	10600301	300	15	164	164	420
FXE-300/50+	10600302	300	15	164	164	440
FXE-500/50	10600501	500	15	234	164	420
FXE-500/50+	10600511	500	15	23	164	450
FXE-750/50	10600701	750	15	298	164	250
FXE-750/50+	10600711	750	15	298	164	280
FXE-1100/50	10601101	1 100	15	420	164	270
FXE-1100/50+	10601102	1 100	15	420	164	290
FXE-1600/50	10601601	1 600	15	620	164	270
FXE-1600/50+	10601611	1 600	15	620	164	289
FXE-2400/50+	10602411	2 400	15	805	164	295