

Palonnier de levage électro-permanent FXE-LT

CMU : 2 000 à 3 800 kg

FXE-LT

Pour le levage fréquent de tôles de grand format, même à surface irrégulière

Les palonniers de levage électro-permanents FXE-LT, en version compacte avec technologie de commande intégrée, sont conçues pour la manutention fréquente de grands formats tels que des tôles à surface irrégulière. Elles peuvent, comme les aimants de levage FXE, être raccordées directement au réseau électrique et sont ainsi très rapidement installées et prêtes à l'emploi. La commande s'effectue directement sur l'appareil ou, en option, par télécommande.

Les modules magnétiques sont réglables afin de transporter en toute sécurité différentes longueurs de tôles, de 600 mm minimum à 4 000 mm maximum. Les deux modules de prise peuvent être pivotés à 45° ou 90° afin de soulever également des découpes ou des bandes de tôle.



Modèle	Code FLAIG	CMU pièces plates en kg	Nombre de pôle	Type de pôle	Dimensions en mm			Poids en kg
					L	B	H	
FXE-LT 2000/50+	10682001	2 000	2 x12	50+	1 600	420	1 429	130
FXE-LT 3800/70+	1068 3804	3 800	2 x12	70+	2 000	528	1 747	200